

19" telebox 3HE



Die **telebox 19" 3HE** besteht aus Stahlblech und ist in den Farben RAL 7035 oder RAL 9005 lieferbar. Sie wurde zum Einsatz an **hochfaserigen Bündeladernkabel** entwickelt und kann auf **3HE bis zu 288** Fasern auf Pigtails abschließen. Die Kabeleinführung erfolgt wahlweise über eine Verschraubung M20x1,5 oder die Kabelabfangung mit Kabelbindern. Aus Platzgründen müssen bei Vollbestückung 24 Fasern je Spleißkassette auf 2 Spleißhalter abgelegt werden. Die abgesetzten und bereits eingelegten **Pigtails** sind in den **12 DIN-Farben** sowohl im Primär- als auch Sekundärcoating **komplett durchgefärbt**. Die Lieferung erfolgt nach Kundenvorgabe in der Bestückungsvariante. Die Box ist fertig vorbereitet zum Auflegen der Kabel, zum Spleißen und Einbau in einen 19"-Rahmen.

Technische Daten:

- maximale Faseranzahl: 288 auf LC-Quad-Kupplungen, 144 auf SC-Duplex-Kupplungen
- andere Bestückungsvarianten sind auf Anfrage möglich
- Maße: 19" 3HE, Tiefe 231 mm

