


telebox FTTH 4F



Die telebox FTTH 4F kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Sie erfüllt den Schutzgrad IP 30 mit Zubehör IP 54. Die Box bietet eine Aufnahme bis zu 4 LWL Stecker. Abgeschlossen werden können SC, LC und E-2000 Stecker in verschiedenen Bauformen. Es werden die folgenden Konfigurationen angeboten:

- max. 2x SC simplex
- max. 2x LC duplex
- max. 2x E-2000 simplex

In der telebox FTTH 4F können sowohl Microrohre als auch Kabel eingeführt werden.



Abdeckung:

Die Abdeckung der telebox FTTH 4F ist in 2 verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Standardausführung ist links zu sehen, rechts ist die Protektion Ausführung zum Schutz der LWL Stecker zu sehen.

Technische Daten:

- Höhe, Breite, Tiefe: 81 x 81x 25 mm mit kleiner Abdeckung,
81 x116 x 25 mm mit große Abdeckung
- max. Kapazität: 4 Fasern
- Spleißaufnahme: Crimp- und Schrumpfspleiße
- Schutzgrad: IP 30, mit IP Schutzrückwand IP 54
- Farbe: RAL 9003

Zubehörteile:

- **1** IP 54 schutzplatte
- **2** Zwischenrahmen für Kabelreserve 80 x 80x 19 mm
- **3** Zwischenrahmen für Kabelreserve 80 x 80x 28 mm
- **4** Zwischenrahmen für Kabelreserve 80 x 80x 16 mm
- **5** Durchführungsrahmen
- **6** Laserzeichen Aufkleber
- **7** Dübel
- **8** Befestigungsschrauben
- **9** Befestigungsschrauben für Zusatzrahmen
- **10** Befestigungsschrauben für Installationsmodul
- **11** Beschriftungsstreifen
- **12** Spleißhalter für Crimpspleiße
- **13** Öffnungswerkzeug

